

TRANSMISSION TM 85W-140



HUILE POUR ENGRENAGES

APPLICATIONS

- Ponts, boîtes de transfert.
- Tout particulièrement recommandée pour les engrenages hypoïdes très chargés.
- Tous engrenages lorsqu'une huile MIL-L-2105D ou API GL-5 est exigée.

PROPRIETES

- Propriétés Extrême-Pression très élevées.
- Excellentes propriétés antimousse, anticorrosion, antirouille.
- Excellente stabilité en service.

CARACTERISTIQUES

TRANSMISSION TM	Unités	Grade SAE 85W-140
Masse volumique à 15°C	kg/m ³	910
Viscosité à 40°C	mm ² /s	345
Viscosité à 100°C	mm ² /s	25
Indice de viscosité	-	92
Point éclair Cleveland	°C	228
Point d'écoulement	°C	-15

Les valeurs des caractéristiques figurant dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif.

SPECIFICATIONS

API GL-5
MIL-L-2105D

TOTAL LUBRIFIANTS
16, rue de la République
92800 PUTEAUX

TRANSMISSION TM 85W-140
Janvier 2004



Ce lubrifiant utilisé selon nos recommandations et pour l'application pour laquelle il est prévu ne présente pas de risque particulier.
Une fiche de données de sécurité conforme à la législation en vigueur dans la C.E. est disponible auprès de votre conseiller commercial.