

SPORT 4 T



TOTAL

Huile à bases de synthèse pour moteurs 4 temps de moto

UTILISATIONS

Tous les moteurs 4 temps à haut rendement, de toutes cylindrées, utilisés dans les conditions les plus sévères.
Convient à la lubrification des boîtes de vitesses.
Compatible avec les embrayages à bain d'huile

PERFORMANCES

Spécifications | API SG
JASO MA

AVANTAGES CLIENTS

- Huile à bases de synthèses.
- Huile super multigrade .
- Haut indice de viscosité.
- Excellente stabilité de viscosité en service.
- Excellente tenue du film d'huile à hautes températures.
- Très bons pouvoirs de détergence et de dispersivité.
- Excellente résistance à l'oxydation.
- Très bons pouvoirs antiusure, anticorrosion, antirouille, antimousse.
- Evite le préallumage destructif.

CARACTERISTIQUES

	Unités	SPORT 4T Grade SAE	
		10W-40	15W-50
Masse volumique à 15°C	kg/m ³	871	880
Viscosité à 40°C	mm ² /s	102	160
Viscosité à 100°C	mm ² /s	14.5	19.5
Indice de viscosité	-	147	140
Point éclair Cleveland	°C	200	230
Point d'écoulement	°C	-36	-35

Les valeurs des caractéristiques figurant dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif.

TOTAL LUBRIFIANTS
16, rue de la République
92800 PUTEAUX
1/1

mars 2005

Ce lubrifiant utilisé selon nos recommandations et pour l'application pour laquelle il est prévu ne présente pas de risque particulier.
Une fiche de données de sécurité conforme à la législation en vigueur dans la C.E. est disponible auprès de votre conseiller commercial.

SPORT 4 T

